

# Secoris inbraakalarmsysteem

Art.-Nr. ESEZ60500



- Krachtig alarmsysteem voor professionele beveiliging van commerciële eigendommen, voor betrouwbare werking, nauwkeurige alarmering en flexibele instelling, ideaal in de commerciële sector, gecertificeerde kwaliteit volgens EN-Graad 2
- 200 individueel identificeerbare zones en in totaal 50 BUS-apparaten (bijv. toetsenpanelen, uitbreidingsapparaten, externe voeding) voor een uitgebreide beveiliging, flexibele bediening voor 200 gebruikers in max. 20 scheidingswanden
- Efficiënt beheer, instelling en bewaking van alle systemen in het installateursportaal, incl. diagnose op afstand, onderhoud (bv. firmware-updates) en connectiviteitsoplossingen door de installateur
- Uitgebreid beheer en dienstenaanbod via extra pakketten in het installatieportaal
- Afstemming van het systeem op specifieke eisen in het project/gebouw door flexibele configuratie, BUS-systeem, optionele uitbreidingsmodules en aansluiting van het elektronische ABUS-sluitsysteem (WLX Pro/Pro Plus)
- Integratie van maximaal 10 ABUS IP-camera's voor videoverificatie van gebeurtenissen (bijv. alarm)
- Individueel autorisatiebeheer voor individuele gebruikersgroepen
- Optionele redundantie in centrale communicatie mogelijk via PSTN of 4G module
- Aansluiting centrale via standaard geïntegreerde centraleprotocollen mogelijk
- Gecertificeerd volgens EN 50131 Graad 2

GEPLANDE BEVEILIGING: VOOR KANTOOR EN HANDEL. 100 % BETROUWBAAR

ABUS Secoris - het gecertificeerde alarmsysteem met optionele toegangsooplossing voor kantoor- en

# Secoris inbraakalarmsysteem

Art.-Nr. ESEZ60500

---

bedrijfspanden. Individueel ontwerp voor flexibele reactie op projecteisen. Ondersteunende functies voor klantspecifieke diensten in het Secoris Installateur Portal. Eenvoudige bediening via intuïtieve Secoris app of ABUS toegangscontrolesysteem aan de deur!

**Gecertificeerde kwaliteit, top beveiliging**

Kantoor, praktijk of bedrijf: ABUS Secoris is het professionele, gebruiksvriendelijke alarmsysteem! Hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en top service mogelijkheden in het juiste totaalpakket voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het alarmpaneel van EN-Graad 3 biedt alarmfuncties voor inbraak, brand, waterschade en noodgevallen, plus vele beveiligingsfuncties, bijv. elektronische draadloze sluitcilinders (WLX Pro toegangscontrole). Gebruikers kunnen de toegang tot en de bewegingen in het gebouw controleren en valse alarmen voorkomen die worden veroorzaakt door het betreden van een beveiligd gebied. (onvermijdelijkheid).

**Brede reikwijdte, individuele configuratie**

Tot 200 individueel identificeerbare zones, een combinatie van expanders en integratie van maximaal 50 BUS-apparaten maken een nauwkeurige configuratie naar de behoeften van de klant mogelijk. Tot 10 LAN-camera's geven een snelle blik in het gebouw.

**Comfortabele installatie, bewaking en onderhoud door specialisten**

In het installateursportaal beheren ABUS-specialisten alle bij de klant geïnstalleerde systemen. Met een overzicht van de systeemservicestatus voeren zij op afstand diagnoses, updates en configuraties uit. Voor top-eindklantenservice activeren zij in het portaal extra pakketten met uitgebreide bewakingsfuncties.

# Secoris inbraakalarmsysteem

Art.-Nr. ESEZ60500

## Technische gegevens

Aantal BUS-lijnen	2
Aantal draadmeldergroepen	10
Aantal gebeurtenissen	3.000
Aantal gebruikers	200
Aantal sabotage-meldergroepen	1
Afmetingen	(bxhxd) 402x320x102mm
Back-up	T500 mA
Beschermingsklasse IP	40
Breedte	402mm
Certificeringen	EN2
Communicatie/alarmering	Conctolecentrum, SMS, E-Mail, Push
Deelgebieden/Bewakingszones	20
EN	Grade 2
Hoogte	320mm
Ingebouwde sirene	Nee
Installateursportaal	Ja
Lengte	102mm
Logboek	Ja
Max. aantal BUS-componenten	50
Max. aantal bedieningseenheden	50
Max. aantal meldergroepen	200
Max. bedrijfstemperatuur	55°C
Max. luchtvochtigheid	93%
Max. noodstroomlooptijd	30h
Mechanische bescherming	Ja

Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10°C
Montagelocatie	opbouw
Nettogewicht	4,5kg
Netwerkprotocollen	HTTPS
Noodstroomaccu	12 V 7 Ah
Noodstroomvoorziening	Ja
Onderhoud op afstand	Ja
Relaisuitgangen	2
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	2
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	240mA
Toegangsbeveiliging	Ja
Uitbreidbaar (draadloos)	Ja
Uitbreidbaar (hybride)	Ja
Uitgangen	200 plus 16 communicatoren
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	230V